

NUBÉ 150 奈米沐浴軟管

Nano Bubbles Skin Care Solution

奈米氣泡沐浴軟管 使用說明書

[奈米氣泡沐浴軟管的優點]

- 業界首次實現高品質純奈米氣泡產生器：
生成平均 150nm 以下大小的奈米氣泡，奈米氣泡密度每 1cc 可達 2 億個以上。
- 超潔淨清潔：
皮膚/頭皮毛孔的清潔，化妝/卸妝殘留、微細/超細灰塵的消除。
- 柔和的沐浴感：
低刺激性，帶給敏感、細嫩肌膚舒適的觸感。
- 半永久的耐用性：
獨立專利技術設計，無電源、無動力、無故障。

[使用奈米氣泡沐浴的主要效果]

可深入毛孔的奈米氣泡，具有優秀的清潔及保濕效果。

- ✓ 深層清潔化妝殘留、防曬霜、油脂、微塵等。
- ✓ 卓越的保濕力有助於改善乾燥、角質、魚鱗癬、老人皮膚等皮膚健康問題。
- ✓ 去除頭髮油脂，通過毛囊中的洗滌按摩，有助於預防脫髮。
- ✓ 有助於改善濕疹、過敏性皮膚、青春痘、腳氣等各種皮膚問題。

[奈米氣泡沐浴的有效使用方法]

1. 使用溫水 (38°C 以上) 沐浴 2 分鐘以上，使皮膚毛孔打開。溫度越高，奈米氣泡的數量會越多，尺寸會越小，效果更佳。

水溫	奈米氣泡數量	奈米氣泡平均大小
24°C	1.99億/cc	137nm
34°C	4.40億/cc	104nm
38°C	5.84億/cc	95nm

2. 使用比平時用量少 50% 以下的清潔劑 (洗髮精、香皂、潔顏乳等)，並徹底沖洗乾淨。

3. 在需要保濕或集中護理的部位，用奈米氣泡水輕柔浸泡按摩 3 分鐘以上。

★ 長時間、經常使用效果更佳。

[檢測認證機構的評價資料]

1. 檢測概要

- 檢測機構：KTR (Korea Testing & Research Institute)。
- 測試對象及日期：22 名 (31~58 歲女性) / 2021 年 3 月 23 日 ~ 4 月 26 日 (4 週)。

2. 測試結果 (皮膚、頭皮的變化)

- 皮膚保濕 改善率 51.33%
- 皮膚油分 改善率 68.46%
- 皮膚角質 改善率 35.02%
- 頭皮保濕 改善率 288.57%
- 頭皮油分 改善率 61.44%
- 頭皮角質 改善率 66.29%

- ✓ 產生豐富的負離子：314,600ea/cc_38°C 基準
- ✓ 水質 pH 改善 (7.2 → 7.7)
- ✓ 氣味去除率：98% 以上 (NH₃ gas 試驗_30 分鐘後測試)
- ✓ 殺菌力 (大腸桿菌)：減少 51.8%


3. 相關數據可通過包裝盒上的 QR 碼進行確認。

[產品內容]



- ※ 請確保配件完整
- ※ 圖片可能與實際產品略有差異
- ※ 規格可能依產品升級而調整

[安裝方法]



步驟 1：使用扳手將現有沐浴軟管拆卸 (包括橡膠密封墊)。

步驟 2：連接奈米軟管時，注意進水口 (水龍頭端) 與出水口 (蓮蓬頭端) 方向，扳手順時針旋轉擰緊 (請勿過度扭轉，會造成橡膠密封墊變形並注意有無漏水)。

步驟 3：連接完成後，打開水龍頭放水 2~3 分鐘，確認無異常後開始使用。

[安全須知]



為預危險並安全地使用本產品，請務必遵守以下安全注意事項。

※ 必讀事項 ※

1. 如圖所示，請勿使用帶有 ON/OFF 開關蓮蓬頭。
2. 使用帶有 ON/OFF 開關的蓮蓬頭時，可能會因水錘 (Water Hammering) 現象導致軟管破裂，此情況不提供售後服務。
3. 若搭配有過濾器使用的蓮蓬頭時，過濾器的堵塞可能會導致本產品的破損。請確認過濾器更換週期並定期更換！



1. 本產品僅供家庭使用
• 若用於其他用途，可能無法享受產品保證書的服務。
2. 請只用於室內
• 如在室外使用，可能會導致產品的變色及冬季凍結而破損。
3. 避免陽光直射或高溫環境
• 可能會導致產品外觀的變色或變形。
4. 請勿彎折或強力拉扯軟管
• 可能會對產品造成傷害及破損。
5. 清潔時避免使用過熱的水、漂白劑、強力洗滌劑、苯、酒精等
• 可能會對產品產生有害影響 (破裂、變形)。
6. 不可自行拆解或改裝
• 可能無法獲得產品保證書的服務。
7. 請勿在 0.2MPa 以下或 0.35MPa 以上的水壓下使用
• 根據水壓環境的不同，會影響奈米氣泡的生成，有損壞產品的可能。
8. 若使用過濾器：
• 使用功能性 (維生素、凝膠型等) 過濾器時，可能會導致效果下降及性能下降。
• 過濾器的堵塞可能會降低壓力，因此需要定期檢查更換。
• 如需安裝過濾器，相較後置式過濾器，更建議安裝入水口前置式的過濾器。

警告事項

注意事項

1. 建議使用一般自來水
• 如使用其他水源，可能會導致產品性能下降及故障。
2. 安裝後務必確認無漏水
• 務必在接頭處裝入橡膠密封墊。

[基本參數]

NUBÉ 150 奈米沐浴軟管

品名	NUBÉ 150 沐浴軟管
型號	DNT - MP11
產品尺寸	Ø15 × 2m
產品重量	約 410g
奈米氣泡尺寸	150nm 以下
奈米氣泡數量	每 1cc 約 2 億以上
使用溫度範圍	1 ~ 60 °C
使用水壓範圍	0.2 ~ 0.35 MPa
洗滌流量	5 ~ 11 L/min

- 為持續改善產品的性能，產品的參數可能會發生變更。
- 當使用非與本產品一起提供的配件以外的物品時，無法保證產品的性能，因此產生的瑕疵、問題不在品質保證範圍。
- 奈米氣泡產生量會與淋浴的強度、水流量等，家庭自來水環境的不同而有所差異。