

NUBÉ 150 奈米洗衣機軟管

Nanobubble Washing Enhancement Solution



產品服務

【內容物組件】



【安裝方法】


【將進水轉接頭連接至水龍頭】

- 1) 若水龍頭上已有轉接頭，則可直接安裝使用。(圖1)
- 2) 若水龍頭上沒有轉接頭，請將內附的進水轉接頭如右圖(圖1所示)，用螺絲起子鎖緊固定。
- 3) 將奈米氣泡洗衣機軟管(進水方向)連接至水龍頭的進水轉接頭上(如圖2所示)。



【將洗衣機軟管(延長方向)連接到洗衣機】

- 4) (如圖3所示) 將延長轉接頭連接至奈米洗衣機軟管。



安裝方式 1：連接原有洗衣機軟管(延長使用)

- 1) 如圖4，先將原洗衣機軟管從水龍頭拆下，將奈米洗衣機軟管(進水方向)接至水龍頭。
- 2) 如圖5，將原洗衣機軟管接至奈米洗衣機軟管的延長接頭。



安裝方式 2：直接連接洗衣機

- 1) 將原洗衣機軟管從水龍頭及洗衣機端拆下。
- 2) 將未連接延長轉接頭的奈米軟管，直接連接至洗衣機接頭(如圖7)。
- 3) 將奈米軟管進水端端連接至水龍頭的進水轉接頭(如圖6)。



【產品規格】

品名	NUBÉ 150 洗衣機軟管
型號	NBW - 200
產品尺寸	Ø15 × 2m
產品重量	約 680g
奈米氣泡尺寸	平均 110nm 以下
奈米氣泡數量	每 1cc 平均 1.8 億以上 (20°C) / 4.6 億以上 (33°C)
使用溫度範圍	0 ~ 70 °C
使用水壓範圍	0~0.75 MPa (~0.75kgf/cm ²)
洗滌流量	8~13 L/min

【奈米氣泡洗衣軟管特色】

奈米氣泡能提升洗淨力、除臭力、殺菌效果

- 高品質奈米氣泡
平均 110nm 以下的超微細氣泡，1cc 內生成 1.8 億個以上。
- 提升洗淨力
奈米級微泡能深入衣物纖維深處，吸附並分離帶有陰離子的污垢。
- 減少洗劑使用量
整體洗淨力提升，可節省 50% 以上的洗劑。
- 恢復衣物蓬鬆度
深層清潔衣物纖維內部，恢復織物原本的柔軟與觸感。
- 消除衣物異味
清除引發異味的根本原因，減少衣服的悶臭味。
- 提升殺菌效果
利用活性氧 OH 自由基分解並殺滅細菌。
- 保持洗衣槽清潔
透過微氣泡衝擊波與負離子吸附，抑制細菌及黴菌滋生。
- 安裝簡易
只需連接水管即可完成，無需額外施工 (1 分鐘完成)。

【奈米微泡洗淨原理】

- 深入衣物組織的微細縫隙：
▶ 奈米級的超微細氣泡，能深層滲透至纖維縫隙中，使污垢(灰塵、油垢)輕易分離。
▶ 其微鹼性(OH離子增加)特性，甚至在不使用洗劑的情況下也能達到清潔效果。
- 利用奈米微泡破裂的衝擊波提升污垢清除力
▶ 利用洗衣機運轉時，大量的奈米微氣泡破裂產生微小的物理衝擊波。
▶ 大量的衝擊波能將污垢和細菌從衣物上分離。
- 利用奈米微泡破裂時產生的 OH 自由基進行殺菌與除臭
▶ 奈米微泡爆破時產生的活性氧(OH自由基)與細菌結合，使其氧化滅活。
▶ OH 自由基強大的負離子能消除異味根源，並對洗衣槽內滋生的細菌進行殺菌。
- 利用奈米超微氣泡表面的陰離子進行污垢分離
▶ 無數的奈米氣泡表面帶有強烈的陰離子電位，能吸附帶正電的污垢物質，將其從纖維中分離，從而提升洗淨效果。

【安全注意事項】

⚠ 為了防止意外或危險並安全地使用產品，請務必遵守以下事項。

1. 本產品僅供家庭室內使用。
 - 若用於其他用途，可能無法獲得保固期內的售後服務。
2. 請務必在室內環境使用。
 - 在頂樓等環境使用時，產品可能會因褪色或冬季結冰而損壞。
3. 請勿安裝在陽光直射或靠近火源的地方。
 - 可能導致火災、產品外觀褪色或變形。
4. 請勿對產品施力過度或衝擊。
 - 可能會導致人體受傷或產品損壞。
5. 清潔時請勿使用熱水、漂白水、強酸鹼清潔、苯、稀釋劑、酒精等。
 - 可能會導致產品變形。
6. 請勿任意拆解、改裝產品。
 - 可能導致產品故障，且將無法獲得保固服務。
7. 請在 0.15MPa 以上的水壓下使用。
 - 若低於此水壓，奈米微泡的產生效果可能會變差。

警告事項

注意事項

請使用地方政府官方供應的自來水作為水源。
若使用其他水源(如地下水)，可能無法保證產品性能，且可能成為故障原因。

【產品規格相關注意事項】

- 為了改善產品性能，產品的外觀、包裝與規格可能會有所變更。
- 若使用本產品內附組件以外的其他零件，將無法保證產品性能，且由此引發的任何瑕疵或問題，製造商概不負責。
- 奈米微泡的產生量等數據，可能會因各家庭的水壓環境而有些微差異。